

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN – Auszug aus unserem Lieferprogramm

Weichwasserautomaten in Kabinettausführung oder mit separatem Solebehälter als Einzelanlagen oder Doppelanlagen



Kabinettanlage
WFCK 5600 SE 20-80



Einzelanlage
Typ WFC 5600 SE 20-320



Doppelanlage
Typ DWFC 9100 SE 20-80



Doppelanlage
Typ DWFC SE 9500 160-1400

Die Wasserenthärtungsanlagen sind vollautomatische Weichwasserautomaten mit wassermengengesteuertem Elektroniktimer zur Enthärtung von Trink.- u. Brauchwasser.
z.Bsp.

FIDOSOFT Wasserenthärtungsanlage WFCK 5600 SE 20-80 Kapazität in Kabinettausführung

- Mengengesteuert mit vollautomatischer Regeneration.
- In verschiedenen Größen lieferbare Systeme für Ein.- und Mehrfamilienhäuser.
- Einfache zu installieren und leicht zu bedienen.
- Günstig im Anschaffungspreis bieten sie optimalen Kalkschutz für Ihre Hausinstallation und der daran angeschlossenen technischen Geräten.
- Eine Investition die sich lohnt.

Anlagenbauteile:

- 1 Elegant Kabinettbehälter mit Schwimmerventil
- 1 Drucktank mit Enthärterharzfällung
- 1 FLECK-Steuerventil 5600 SE

Funktionsbeschreibung:

Das aufzubereitende Wasser durchfließt die Anlage und die Wasserhärte wird dabei entfernt, indem sie vom Enthärterharz, das sich im Drucktank befindet aufgenommen wird. Die verbrauchte Wassermenge wird gezählt und die Enthärterharzfällung wird vor ihrer vollständigen Erschöpfung mit Salz regeneriert.

Das hierfür verwendete Fleck Steuerventil 5600 SE hat eine leistungsfähige Elektronik und kann individuell, entsprechend programmiert werden.

Alle 24 Stunden wird überprüft, ob noch weiches Wasser zur Verfügung steht und so bedarfsgerecht zum richtigen Zeitpunkt regeneriert. Dadurch bleiben Salzverbrauch und Betriebskosten gering.

[Fragen Sie uns nach weiteren Anlagen, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.](#)

Lieferung und Einbau von Trinkwassersysteme

Fa. Bernart - Trinkwassersysteme - Am Hachengarten 13 - 55494 Liebshausen

Tel. 06764-2877 Email: bernart@t-online.de