



Serviceanleitung Wapura Comfortline

Sie benötigen:

1x 5" Sediment Vorfilter
1x Inline Nachfilter



Vorgehensweise:

Schritt 1

Zufuhr zum Gerät absperren

Schritt 2

Vorfiltersumpf abschrauben und Einsatz herausnehmen. Filtersumpf säubern. Dichtring kontrollieren und falls nötig wieder mit Vaseline fetten.

Schritt 3

Neue Patrone einsetzen

Schritt 4

Filtersumpf aufschrauben und handfest anziehen

Schritt 5

Überwurfmutter am Nachfilter lösen und Nachfilter herausziehen.

Schritt 6

Fittings aus dem Nachfilter herausschrauben und in neuen Filter einschrauben

Schritt 7

Schlauchenden auf die Fittings beidseitig wieder aufsetzen und Überwurfmutter festschrauben.
Filter muss in Pfeilrichtung montiert werden

Schritt 8

Schlauchenden auf die Fittings beidseitig wieder aufsetzen und Überwurfmutter festschrauben

Bitte Filter in Pfeilrichtung montieren.
Pfeil muss immer Richtung Entnahmehahn sein.

Schritt 9

Wasserzufuhr langsam öffnen

Schritt 10

nach etwa 2-3 Minuten auf Normalbetrieb zurückschalten.

Schritt 11

Dichtigkeit überprüfen

